

A665 - Guante anti-corte Advanced VHR

Colección: Anti-corte

Gama: Guantes

Materiales: HDPE, Acero inoxidable, Fibra de vidrio

Envase interior: 12

Caja exterior: 144

Información del producto

Nivel E de protección al corte recubierto de espuma de nitrilo para un agarre excelente tanto en mojado como en seco. Palma cubierta para dexteridad y ventilación mayores. Soporte sin costuras galga 13. Nivel A6 al corte según ANSI.

Guantes

Está disponible una amplia y creciente colección de modelos para la protección de las manos. Sólo se utilizan los mejores materiales y medios de producción en la fabricación de la extensa gama de productos Portwest de protección para las manos.... Sólo se utilizan los mejores materiales y medios de producción en la fabricación de la extensa gama de productos Portwest de protección para las manos....

Normas

EN ISO 21420 Dexteridad 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 - (4X44E)

ANSI/ISEA 105: 2016 Nivel al corte (A6)



Características

- Nivel E de resistencia al corte
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Protege contra cortes y abrasiones
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nivel al corte A6 ANSI

A665 - Guante anti-corte Advanced VHR**Código de producto: 6116108091****Laboratorio**

Intertek Italia S.p.A. (Organismo Notificador N°.: NB: 2575)

Via Guido Miglioli 2/A,

, Italy

Cert. N°: ITASLNB20005750

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
A665GRRXS	Gris	45.0	37.0	27.0	0.0680	0.0450	5036108384266	15036108869036
A665GRRS	Gris	45.0	37.0	27.0	0.0840	0.0450	5036108312535	15036108801098
A665GRRM	Gris	45.0	37.0	27.0	0.0960	0.0450	5036108271580	15036108761446
A665GRRL	Gris	45.0	37.0	27.0	0.1000	0.0450	5036108271573	15036108761439
A665GRRXL	Gris	45.0	37.0	27.0	0.0400	0.0450	5036108271597	15036108761453
A665GRRXXL	Gris	45.0	37.0	27.0	0.1100	0.0450	5036108271603	15036108761460