



BOTÍN HARDER

CALZADO DE SEGURIDAD, MUY CÓMODO Y LIVIANO, FABRICADO BAJO EL SISTEMA DE INYECCIÓN DIRECTA SOBRE EL CORTE, CON PLANTILLA ANTIPERFORANTE Y PUNTERA DE ACERO, SUELA DE PU-BIDENSIDAD, ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A HIDROCARBUROS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricación	Inyección directa al corte
Aparado	Cuero Crupón espesor de 1.8 a 2.0 mm
Color	Negro
Forro	Mesh Respirable
Costuras	Triple costura con hilo Nylon
Plantilla Interior	Intercambiable
Entreplantilla	Acero para evitar perforaciones (cumple ISO EN 20345)
Puntera	Acero - Resistencia 200 Joules (cumple ISO EN 20345)
Plantilla de armar	Material no tejido
Planta	Poliuretano (PU) Bi-densidad resistente a hidrocarburos, grasas y aceites
Talón	Con Absorción de Energía
Cordones	Circulares de alta resistencia
Fuelle	Integrado al aparado
Tallas	35 - 45



Cuero Crupón engrasado para mayor confort y resistencia.



PU Bi-Densidad para formar una planta con mucha versatilidad



Plantilla de Acero inoxidable, resiste 1100 N de presión



Puntera de acero ancha para mayor confort, resiste 200 Joules

MANTENIMIENTO

Es recomendable lavar el calzado luego de cada de cada jornada de trabajo con un trapo humedo. Retirar la plantilla interior para eliminar la humedad, usar betun neutral y no exponer a fuentes de calor directo.

GARANTÍA

Garantía de 06 meses por fallas de fabricación