

FICHA TÉCNICA

Botín Comet Brown

BATA INDUSTRIALS

DESCRIPCIÓN

Estas líneas cuentan con puntera de seguridad y son fabricadas en cuero de excelentes propiedades físicas y químicas, entresuela de poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de poliuretano de alta densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Inyectado directamente a la capellada, entregando protección, a través de un calzado liviano y confortable, ideal para actividades diarias e intensas.

ARTICULO : 805-6905
TALLAS : 35 - 45
TIPO : PU Inyectado

CARACTERÍSTICAS



USO

Manufactura
Pesca
Agricultura
Alimentación



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE



Especificaciones Técnicas

Color	Cafe
Construcción	D.I.P (Direct Inject Process)
Capellada	Cuero, espesor 1,8 a 2,0 mm
Forro	Cuero descarné nubuckado, curtido al cromo, espesor 1,3 mm
Cuello	Cuero pigskin flor 10 m.m, acolchado en espuma de PU
Plantilla de armar	Non woven resinado de alta flexibilidad y absorción de humedad
Plantilla interior	Preformada EVA con textil
Pasacordones	Cinta Textil en nylon de 15m.m de ancho
Cordones	Redondo de nylon con alma
Hilo	Nylon de 3 cabos imputrescible
Puntera de Seguridad	Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345
Entresuela	Poliuretano de baja densidad (0,45) de alta resiliencia y buen aislamiento termico ideal para zonas de baja temperatura
Planta	Poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, acidos, alcalis y agentes quimicos. Buena aislacion termica y bajo indice de desgaste (menor a 150 mm3/ DIN 53516). Diseño de planta antideslizante para un mayor agarre en terrenos disparejos. Aislante electrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado segun ASTM 2412-11 : 18000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA).
Calce	EEE+, confortable a todo tipo de pie