

ESLINGA AMORTIGUADORA CON DOBLE MOSQUETÓN 3M™ DBI-SALA® SHOCKWAVE™, 1.8M 1244409

Las eslingas amortiguadoras ShockWave™2 incorporan un diseño único que se puede estirar. Ofrece una completa libertad de movimiento a la vez que reduce el riesgo de caída, arrastres y enganches accidentales ya que se expande hasta 1.8m(6 ft) al tensarse y se contrae automáticamente a 1.4m (4 a 1/2 ft) en reacción a los movimientos del trabajador.

El diseño es liviano y proporciona mayor comodidad y seguridad. El núcleo único comienza a extenderse y absorber la energía cuando se somete a una caída, lo cual limita las fuerzas de detención a niveles seguros. Un indicador de impacto incorporado ofrece una prueba visual fácil si estuvo involucrado en una caída.

Información adicional

- Eslinga de doble brazo de 1.8m (6 ft) con conexión de 100%.
- Se expande en reacción a los movimientos.
- Tejido trenzado tubular de poliéster resistente a la abrasión.
- Gancho de seguridad de cierre automático en el centro, fácil de usar.
- Gancho de autobloqueo con refuerzo de aluminio en los extremos de las piernas.

Especificaciones

- Capacidad de Carga: 141kg.
- Clase de Absorbedor de Energía: Caída libre de 6 pies (1.8 m)/MAAF 900 lbs. (4kN).
- Color del Producto: Amarillo.
- Equipado Con Id de Seguridad Conectado: Sí.
- Industria Recomendada: Construcción, Energía eólica, Industria general, Minería, Petróleo y Gas, Servicios Públicos, Transportes.
- Longitud de Trabajo (Métrica): 1.8m.
- Marcas: DBI-SALA®.
- Material Del Cordón: Cincha tubular de poliéster.
- Material Del Gancho de Conexión Del Arnés: Acero galvanizado.

- Material de Anclaje: Aluminio.
- Recuento de Piernas: Sujeción completa de las dos piernas.
- Serie de Producto: ShockWave™ 2.
- Tipo de Conexión de Ancla: Gancho de bloqueo automático y apertura de doble acción.
- Tipo de Conexión de Arnés: Gancho con cierre automático.
- Tipo de Cordón: Variable/elástico.
- Tipo de Producto: Eslinga con absorbedor de energía con sujeción completa.

